

# ГОЛОВКИ ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ



Головки громкоговорителей предназначены для применения в бытовой и специальной аппаратуре (радиовещательных и телевизионных приемниках, магнитофонах и т. д.), а также в автомобильном транспорте.

Система обозначений:

**10 ГД Ш - 2**  
1 2 3 4

- 1 - номинальная мощность, Вт
- 2 - головка динамическая
- 3 - Ш - широкополосный,  
В - высокочастотный,  
Н - низкочастотный
- 4 - типовой номер

Пример: 10ГДШ-2 - головка динамическая широкополосная с номинальной мощностью 10 Вт, типовой номер - 2

| Тип                 | Номинальное электрическое сопротивление, Ом | Предельная шумовая мощность, Вт | Уровень чувствительности, | Диапазон частот, Гц<br>Дб | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| 0,5ГДШ-2 динамик    | 8   | 0.5                             | 90                        | 315-5000                  | D63x22                 | 0.085     |
| 0.5ГДШ-26 динамик   | 8   | 0.5                             | 80                        | 630-10000                 | D40x7.5                | 0.02      |
| 1ГДШ-8А динамик     | 6   | 1.0                             | 91.6                      | 160-10000                 | D125x46                | 0.34      |
| 3ГДШ-14 динамик     | 4, 8  | 3.0                             | 89                        | 160-10000                 | D100x32                | 0.1       |
| 5ГДШ-10 динамик     | 4, 8, 16                                    | 5.0                             | 84-85                     | 100-20000                 | 100x63x45              | 0.25      |
| 5ГДШ-4 динамик      | 4   | 5.0                             | 90                        | 80-15000                  | D160x55                | 0.35      |
| 6ГДВ-4 динамик      | 8   | 6                               | 93                        | 3150-25000                | 100x100x44,5           | 0.9       |
| 6ГДВ-5ДА динамик    | 8   | 6.0                             | 90                        | 3150-20000                | 80x22x30               | 0.16      |
| 6ГДШ-5 динамик      | 8   | 6.0                             | 92                        | 160-12500                 | D125x45.5              | 0.32      |
| 6ГДШ-6 динамик      | 4   | 6.0                             | 91                        | 80-15000                  | 160x100x56             | 0.48      |
| 6ГДШ-8Д динамик     | 8, 16                                       | 6.0                             | 84±2                      | 100-2000                  | 90x50x40               | 0.21      |
| 10ГДШ-10 динамик    | 4   | 10.0                            | 89                        | 80-20000                  | D125x58                | 0.9       |
| 10ГДШ-2 динамик     | 4   | 10.0                            | 87.5                      | 63-20000                  | D200x82                | 1.2       |
| 10ГДВ-4 динамик     | 16  | 10.0                            | 94                        | 5000-25000                | 110x110x40             | 0.9       |
| 15ГДШ-14Д динамик   | 4, 8  | 15.0                            | 89±2                      | 63-16000                  | D125x53                | 0.8       |
| 15ГДШ-6Д динамик    | 4   | 15.0                            | 89                        | 80-20000                  | D125x58                | 0.9       |
| 20ГДН-2 динамик     | 4   | 20.0                            | 81                        | 80-3150                   | D125x67                | 1.2       |
| 20ГДС-1Л динамик    | 8   | 20.0                            | 88                        | 200-5000                  | D125x77                | 1.3       |
| 20ГДШ-30Д динамик   | 4   | 10.0                            | 89±2                      | 63-16000                  | D125x58                | 0.9       |
| 25ГДШ-12Д динамик   | 4   | 25.0                            | 90                        | 63-20000                  | D200x88                | 1.2       |
| 25ГДШ-2Н динамик    | 4   | 15.0                            | 86                        | 125-16000                 | 125x125x68             | 1.0       |
| 25ГДШ-9Д динамик    | 4   | 25.0                            | 87±2                      | 80-20000                  | D125x58                | 0.9       |
| 25ГДН-1Л динамик    | 4   | 25.0                            | 84                        | 63-5000                   | D200x97                | 1.3       |
| 30ГДН-3ЗД-П динамик | 4   | 30.0                            | 88±2                      | 63-8000                   | 132x132x80             | 1.0       |
| 30ГДШ-28Д-П динамик | 4   | 30.0                            | 86±2                      | 80-16000                  | 132x132x78             | 1.0       |
| 30ГДС-1 динамик     | 8   | 30.0                            | 91                        | 500-6300                  | D125x70                | 1.7       |
| 50ГДН-19Д динамик   | 4   | 50.0                            | 91                        | 30-3150                   | D278x118               | 3.9       |
| 50ГДШ-1 динамик     | 4   | 50.0                            | 95.5                      | 80-10000                  | D278x122               | 3.9       |
| 75ГДН-1Л динамик    | 4   | 75.0                            | 85.5                      | 31,5-1000                 | D250x120               | 5.0       |
| 100ГДН-3 динамик    | 8   | 100.0                           | 90                        | 25-1250                   | D315x190               | 5.7       |

## Автомобильные акустические системы

| Тип                         | Номинальное электрическое сопротивление, Ом | Предельная шумовая мощность, Вт | Предельная долговременная мощность, Вт | Уровень среднего звук. давления, Дб | Рабочий диапазон частот, Гц | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|
| 25АС-Авто акуст.сист. 4 Ом  | 4   | 25.0                            | 25.0                                   | 93                                  | 25-16000                    | 185x155x85             | 1.3       |
| 25АС-АвтоА акуст.сист. 4 Ом | 4   | 25.0                            | 30.0                                   | 94                                  | 100-20000                   | 210x190x105            | 1.8       |
| 25АС-АвтоВ акуст.сист. 4 Ом | 4   | 25.0                            | 30.0                                   | 94                                  | 100-20000                   | 185x144x75             | 1.2       |